Gastro

2022

SCANCOOL

DENMARK

by Scandomestic

Gastro opretstående skabe

Funktioner

Bundpanel

Bundpanel med vandafløb, specielt designet til at gøre rengøringen hurtigere og lettere for optimal hygiejne.

Automatisk fordampning af afrimningsvand

Varm gas fra kompressoren bruges til automatisk at fordampe afrimningsvand i stedet for ved hjælp af varmeelementer, hvilket giver endnu lavere energiforbrug. Som følge heraf bliver mad ikke udsat for skadelige temperaturudsving.

Isolering - 60 mm tykkelse

Garanterer enestående, langvarig isolering og energibesparelser i hvert skab takket være CFC-fri polyurethanisolering med høj densitet (40 kg/m³), der injiceres under højt tryk.



Integreret håndtag i rustfrit stål

Ergonomisk, robust, integreret håndtag i fuld længde sikrer nem åbning af døren uden opbygning af støv og snavs, og er ekstremt let at rengøre.

Integrerede vægskinner, robuste trådhylder

Integrerede vægskinner med afrundede kanter gør rengøringen nemmere. Det er nemmere end nogensinde at placere og justere hylderne. Plastbelagte trådhylder muliggør opbevaring af forskellige emballagetyper og har en maksimal kapacitet på op til 40 kg.



Intelligent luftcirkulationssystem

Perfekt ventileret køling med det innovative luftstrømsdesign, der omgiver maden og sikrer korrekt opbevaring.

Selvlukkende hængslede døre

Selvlukkende døre der minimerer temperaturstigninger og reducerer energiforbruget. Dørene har en 120° dvæleposition og lukker automatisk ved mindre end 90°. Dørene kan vendes, så skabet kan tilpasses på stedet.

Aftagelig tætningsliste

Aftagelig magnetisk tætningsliste i dør for bedre hygiejne og bevaring af de isolerende egenskaber

Intuitiv digital kontrol

Temperaturparametre justeres nemt og hurtigt, hvilket sikrer den højeste kvalitet og den bedste opbevaring af fødevarer.

Højdejusterbare ben i rustfrit stål

Monterede ben i rustfrit stål leveres som standard. Benenes højde kan justeres individuelt (125 mm - 200 mm), så det er nemt at gøre rent under skabet. Fodpedal og hjul kan tilkøbes som ekstraudstyr.



Komponenter med høj effektivitet

Lavenergikompressorer, køleelementer med stort areal og højtydende elektroniske ventilatorer, der minimerer temperaturstigninger, hvilket reducerer energiforbruget.

GUR700X

Lagerkøleskab

- Selvlukkende dør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	577
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842

GUR700GDX

Lagerkøleskab

- Selvlukkende glasdør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	876
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
NettoVolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842

GUR1400X

Lagerkøleskab

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	998
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	922
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842

GUF700X

Lagerfryser

- Selvlukkende dør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2179
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842

GUF1400X

Lagerfryser

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	4997
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	922
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842

Gastro bordkølere

Funktioner

Stærk konstruktion

700 mm bredt, specielt fremstillet til intensiv professionel brug, i et meget robust design med materialer af høj kvalitet og perfekt finish.

Intuitiv digital kontrol

Temperaturparametre justeres nemt og hurtigt, hvilket sikrer den højeste kvalitet og den bedste opbevaring af fødevarer.



Isolering - 50 mm tykkelse

Garanterer enestående, langvarig isolering og energibesparelser i hvert bord takket være CFC-fri polyurethanisolering med høj densitet (40 kg/m³), der injiceres under højt tryk.

Selvlukkende hængslede døre

Selvlukkende døre der minimerer temperaturstigninger og reducerer energiforbruget. Dørene har en 120° dvæleposition og lukker automatisk ved mindre end 90°. Dørene kan vendes, så bordet kan tilpasses på stedet.

Aftagelig tætningsliste

Ergonomisk, robust, integreret håndtag i fuld længde sikrer nem åbning af døren uden opbygning af støv og snavs, og er ekstremt let at rengøre. Aftagelig magnetisk tætningsliste i dør for bedre hygiejne og bevaring af de isolerende egenskaber.

Intelligent luftcirkulationssystem

Perfekt ventileret køling med det innovative luftstrømsdesign, der omgiver maden og sikrer korrekt opbevaring.

Automatisk fordampning af afrimningsvand

Varm gas fra kompressoren bruges til automatisk at fordampe afrimningsvand i stedet for ved hjælp af varmeelementer, hvilket giver endnu lavere energiforbrug.



Komponenter med høj effektivitet

Lavenergikompressorer, køleelementer med stort areal og højtydende elektroniske ventilatorer, der minime rer temperaturstigninger, hvilket reducerer energiforbruget.

Højdejusterbare ben i rustfrit stål

Monterede ben i rustfrit stål leveres som standard. Benenes højde kan justeres individuelt (125 mm - 200 mm), så det er nemt at gøre rent under skabet. Hjul kan tilkøbes som ekstraudstyr

Aftagelige vægskinner, robuste trådhylder

Vægskinner kan nemt fjernes uden brug af værktøj, og gør rengøring nemmere. Trådhylderne kan placeres og justeres i den ønskede højde uden brug af ekstra skinner. Epoxy-belagte trådhylder muliggør opbevaring af forskellige emballagetyper og har en maksimal kapacitet på op til 40 kg.

GCR1352X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	752
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	143
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700

GCR1803X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1095
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	214
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700

GCR2254X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1206
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	285
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	538 x 2242 x 700

GCF1352X

Frysebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2302
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	143
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700

GCF1803X

Frysebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2901
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	214
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700

Blæstkøler-/fryser

Funktioner

Den intuitive elektronisk styrede blæstkøler-/fryser er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen og sikrer samtidig fødevaresikkerheden, hygiejnen og opfylder myndighedernes krav.

Blæstkøleren reducerer hurtigt temperaturen på både friske råvarer og færdigretter, men opbevarer dem også uden at ændre deres friskhed og kvalitetsegenskaber. Blæstkøleren kan også anvendes som kølet mellemlager i produktionsområdet, lagerkøl – frys, eller til skånsom optøning. En blæstkøler -/ fryser er med sine mange fordele en stor gevinst for storkøkkener i en travl hverdag. Det gør det nemmere at planlægge, gør det muligt at udvide menutilbud, reducerer madspild og dermed også god mulighed for at øge driftsoverskuddet.

Hvorfor bruge en Blast chiller?

Selvom den grundlæggende funktion er, at den hurtigt og effektivt kan køle råvarer og retter ned, så får du her et multifunktionelt produkt med mange funktioner og fordele.

Den hurtige nedkøling af fødevarer forhindrer mikroorganismer i at formere sig i tilberedt mad, samtidig med at smag og kvalitet bevares.

Til køling: Nedkølingscyklusser stopper oxidation og reducerer bakterievækst ved at sænke fødevarens kernetemperatur fra +90°C ned til +3°C ekstrem hurtigt (på mindre end 90 min) fra enhver starttemperatur, specielt gennem bakterievækstfarezonen (mellem +40°C og +10°C)

Til frysning: Den hurtige indfrysningscyklus garanterer dannelse af Micro krystaller, der ikke går på kompromis med fødevarernes struktur, opretholdelse af smag og aroma. På mindre end 4 timer bliver temperaturen på mad reguleret fra +90°C ned til en temperatur på -18°C i kernen af produktet, hvor efter produktet kan opbevares ved en temperatur på mellem -18°C og -25°C

Højdejusterbare ben i rustfrit stål

Monterede ben i rustfrit stål leveres som standard. Benenes højde kan justeres individuelt (125 mm - 200 mm), så det er nemt at gøre rent under skabet. Hjul kan tilkøbes som ekstraudstyr



Isolering - 60 mm tykkelse

Garanterer enestående, langvarig isolering og energibesparelser i hver blæstkøler-/fryser takket være CFC-fri polyurethanisolering med høj densitet (42 kg/m³), der injiceres under højt tryk.

Temperaturspyd & display

Med det integrerede varespyd/temperaturspyd er det nemt at følge temperaturen i fødevarens kerne. Hvis der ikke er nogen sonde i brug, sker tidsstyringen automatisk, og det er nemt at følge temperaturen i madens kerne på displayet, dvs. viser resttid eller temperatur under drift.

Aftagelig tætningsliste

Ergonomisk, robust, integreret håndtag i fuld længde sikrer nem åbning af døren uden opbygning af støv og snavs, og er ekstremt let at rengøre. Aftagelig magnetisk tætningsliste i dør for bedre hygiejne og bevaring af de isolerende egenskaber.

Selvlukkende dør og justerbare ben:

Døren er højre hængslet, men kan ved tilkøb af et dør-kit også venstre hængsles.

Udført i rustfrit stål i fuld længde, med integreret håndtag, der undgår støv- og snavsopsamling. Har en 120° dvæleposition og lukker automatisk ved mindre end 90° hvilket minimerer temperaturstigninger.

Automatisk fordampning af afrimningsvand

Varm gas fra kompressoren bruges til automatisk at fordampe afrimningsvand i stedet for ved hjælp af varmeelementer, hvilket giver endnu lavere energiforbrug.

Smart panel

Udvendig kontrolpanel er placeret i en ergonomisk og brugervenlig position.

Displayet viser resttiden eller temperaturen ved drift.

Label not required

GBC05X

Blæstkøler

- Hurtig køling +90° til +3°C på 90 min
- Hurtig frysning +90° til -18°C på 240 min
- Velegnet til 5 stk. GN 1/1

Energieffektivitetsklasse	Label not required
Årligt energiforbrug, kWh/a	
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	103
Temperaturområde °C	+3 / -18
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 790 x 700

Label not required

GBC10X

Blæstkøler

- Hurtig køling +90° til +3°C på 90 min
- Hurtig frysning +90° til -18°C på 240 min
- Velegnet til 10 stk. GN 1/2

Energieffektivitetsklasse	Label not required
Årligt energiforbrug, kWh/a	
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
NettoVolume, ltr	219
Temperaturområde °C	+3 / -18
Produktmål, HxBxD, mm	1420 x 800 x 790

DK

Scandomestic A/S

Linåvej 20

DK-8600 Silkeborg

Tel: + 45 7242 5571

www.scandomestic.dk